

PRIMER SPRAY

UNIVERSELLES HAFTGRUND-SPRAY FÜR ACRYL-KLEBEBÄNDER


SOFORT WIRKEND

Lässt sich dank Spraydose mit verstellbarer Düse leicht ohne Pinsel oder andere Verlegewerkzeuge auftragen.

LEISTUNGSSTARK

Beim Aufsprühen aus einem Abstand von etwa 30 - 50 cm von der Oberfläche beträgt der Klebebereich etwa 6 cm.

Ideal für die Verwendung mit Bändern von Rothoblaas.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Zusammensetzung	Mischung aus thermoplastischem Klebstoff und Lösungsmittel	-
Farbe	hellorange	-
Zeit bis zur Aushärtung (20 °C / 50 % RH)	1 - 2 Minuten	-
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Verarbeitungstemperatur (Material und Umgebung)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-10 / +100°C	+14 / +212 °F
Lösungsmittel	ja	-
Französische VOC-Einstufung	A+	-
VOC-Gehalt	82% / 585 g/L	-
Transporttemperatur	+5 / +50°C	+41 / +122 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	+15 / +35 °C	+59 / +95 °F
Ausbewahrung ⁽²⁾	bis 12 Monate	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern. ⁽²⁾Das Verfallsdatum auf der Kartusche prüfen.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1 - H222, H229.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Inhalt [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



SCHNELLE MONTAGE

Zum Ausgleichen auch besonders rauer und fasriger Oberflächen, um das Auftragen von Bindungen oder Dichtungsmitteln zu ermöglichen.

EINSTELLBAR

Einstellbare Düse für eine präzisere Anwendung in jeder Situation. Einfach die Düse drehen, um die Sprühfläche zu vergrößern oder zu verkleinern.