

BSH Brettschichtholz Fichte Sichtqualität 140-240mm GL 28c

Artikel-Nr. 56957/0140 Breite 0 mm Höhe

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080:2013

NKL

Nutzungsklasse 2

GL 28c

CE CE

SPEZIFIKATION

Gewicht 600 kg

Holzart Fichte

Qualität Sichtqualität

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-sichtqualitat-140-240mm-gl-28c-p11234069>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

