Sikaflex 11 FC+



Artikel-Nr.	Stärke	Breite
31311/0013	**0 mm**	**0 mm**

Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis mit
beschleunigtem Abbindevermögen.

Anwendungsgebiete:
Versiegelung von Lüftungskanälen, Verschraubungen, Einfassungen usw.
Fugenabdichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

Produktvorteile:

- Hervorragendes Haftvermögen
- Kurze Aushärtungszeit
- Silikonfrei

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**1,041 kg**
Boden	
Modell	**Sikaflex®-11 FC+**
Inhalt	**600 ml**
⌀ Verbrauch	**15 kg/m²/mm**
Dichte	**1,3 kg/l**
Hautbildezeit	**bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit**
Anwendung	**Als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und Außenbereich Als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser von 30 mm, Dicke von 4 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc~p12395672

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

	Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm
Merkmal	**1-komponentig, gebrauchsfertig** **Lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1^{PLUS}R** **Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm** **Blasenfrei aushärtend** **Ausgezeichnete Haftung an allen üblichen Baustoffen** **Alterungs- und witterungsbeständig** **Schleifbar**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc~p12395672

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.