HOLZ IST UNSERE WELT



Sikaflex 11 FC+

Artikel-Nr. Stärke Breite
31311/0013 0 mm 0 mm

Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis mit beschleunigtem Abbindevermögen.

Anwendungsgebiete:

Versiegelung von Lüftungskanälen, Verschraubungen, Einfassungen usw. Fugenabdichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

Produktvorteile:

- > Hervorragendes Haftvermögen
- > Kurze Aushärtungszeit
- > Silikonfrei



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	1,041 kg
Boden	
Modell	Sikaflex®-11 FC+
la ha li	600 ml
Inhalt	600 mi
ø Verbrauch	15 kg/m²/mm
Dichte	1,3 kg/l
Hautbildezeit	bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
	Als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und

Außenbereich

von 30 mm, Dicke von 4 mm

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc~p12395672

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser





Anwendung



HOLZ IST UNSERE WELT

	Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm
	1-komponentig, gebrauchsfertig Lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1 ^{PLUS} R
Merkmal	Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm Blasenfrei aushärtend
	Ausgezeichnete Haftung an allen üblichen Baustoffen
	Alterungs- und witterungsbeständig Schleifbar

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden $zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc\simp12395672$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

