

Sikaflex 11 FC+

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
31311/0013	0 mm	0 mm

Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis mit beschleunigtem Abbindevermögen.

Anwendungsgebiete:

Versiegelung von Lüftungskanälen, Verschraubungen, Einfassungen usw.
Fugenabdichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

Produktvorteile:

- > Hervorragendes Haftvermögen
- > Kurze Aushärtungszeit
- > Silikonfrei



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	1,041 kg
Boden	
Modell	Sikaflex®-11 FC+
Inhalt	600 ml
Ø Verbrauch	15 kg/m ² /mm
Dichte	1,3 kg/l
Hautbildezeit	bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Anwendung

Als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und Außenbereich

Als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen
Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser von 30 mm, Dicke von 4 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc-p12395672>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



	Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm
Merkmal	1-komponentig, gebrauchsfertig Lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1^{PLUS}R Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm Blasenfrei aushärtend Ausgezeichnete Haftung an allen üblichen Baustoffen Alterungs- und witterungsbeständig Schleifbar

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc-p12395672>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

