

Fichte/Tanne Bretter sägefrisch prismiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54038/0140	30 mm	160 mm	4 000 mm

Bei Nadelholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHGU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/IV. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Bretter

SPEZIFIKATION

Stärke	30 mm
Breite	160 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	10,56 kg

Bauholz

Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	sägefrisch
Breiten	prismiert

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-bretter-sagefrisch-prismiert-p127939>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

