

SWISS KRONO F**** OSB 4 bauaufsichtlich zugelassen

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09041/0010	18 mm	2500 x 1250 mm

100 prozentige Sicherheit: Die SWISS KRONO OSB/ F**** ("F four stars"), ContiFinish® nach CE EN 13986 (OSB/4). Sie ist so stark wie eine OSB/4 und absolut wohngesund mit 100 Prozent formaldehydfreien Bindemitteln produziert.

Zusätzlich zum E1-Grenzwert (0,10 ppm) unterschreitet diese Platte auch die erhöhten Anforderungen von 0,03 ppm. Dadurch ist sie sogar für Lebensmittelverpackungen geeignet. Ob beim Einsatz im Schwertransport oder als Verpackung sensibler Lebensmittel, die ContiFinish®-Oberfläche bietet einen effizienten Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe. Das Haupteinsatzgebiet ist der ökologische Holzrahmenbau.



EIGENSCHAFTEN

EN OSB4 nach EN 300

Emissionsklasse F****

CE CE Zertifizierung 1034-
CPR-1291/2/2014

 **bauaufsichtliche
Zulassung Z-9.1-618**

EN Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken

EN Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

SPEZIFIKATION

Stärke	18 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	36,562 kg
OSB	
Verbindung	stumpf
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzrahmen- und Ingenieurholzbau, Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau, Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz), Messebau /

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen-p144853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB

Schalungsbau / Fertighausbau, Hochbelastete Fußbodenaufbauten, Tragende Deckenbeplankung, Hochbelastete aussteifende Wandbeplankung, Dachschalungen (Rauspundersatz), Hochbelastete aussteifende Dachscheiben (Nutzungsklasse 2), Feuchtbereich, Außenanwendung, Industrielle Anwendung: Verpackung, Dachkonstruktionen

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/swiss-krono-f%252a%252a%252a%252a-osb-4-bauaufsichtlich-zugelassen~p144853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

