

## Tenax Befestigung inkl. Schrauben

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge        |
| <b>55014/1025</b> | <b>22 mm</b> | <b>30 mm</b> | <b>86 mm</b> |

Schnell, flexibel und sicher

Die Tenax Befestigung ist eine indirekte, nicht sichtbare Befestigung. Sie ermöglicht eine einfache und sehr rasche Montage der Terrassendielen und trägt durch den Abstandhalter zum konstruktiven Holzschutz zwischen Unterkonstruktion (Alu oder Holz) und Diele bei.

Durch die Montage des Befestigungs-Clips ergibt sich zwischen den Dielen automatisch ein Fugenabstand von 6 mm.



Tenax passt sich durch flexible Bauweise verschiedenen Profilen an.

- > Nutbreite: min. 4 mm
- > Nuttiefe: min. 8 mm
- > Wandstärke Nut: von 8 bis 12 mm

200 System-Profilbohrschauben sind im Lieferumfang enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|         |               |
|---------|---------------|
| Stärke  | <b>22 mm</b>  |
| Breite  | <b>30 mm</b>  |
| Länge   | <b>86 mm</b>  |
| Gewicht | <b>1,7 kg</b> |

#### Terrassendiele

Modell **Tenax**

#### Terrassen Zubehör

Verpackung **200 Stk.**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/tenax-befestigung-inkl-schrauben-p145916>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

