HOLZ IST UNSERE WELT



Betonschalung Birke 120/120 E1E05

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 01416/0017
 18 mm
 1 500 mm
 3 000 mm

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch: glatte, wartungsfreie Oberflächen leicht zu reinigen einsatzbereite Formenböden dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	18 mm
Breite	3 000 mm
Länge	1 500 mm
Gewicht	55,08 kg
Sperrholz	
Holzart	Birke
Oberfläche	Film / Film

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05~p14666274

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Sperrholz		
Oberflächen-Struktur	Glatt	
Beschichtungsstärke (g/m²)	120/120	
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3	

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholzplatte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120e1e05~p14666274

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

