HOLZ IST UNSERE WELT



Betonschalung Birke 120/120 E1E05

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 01417/0017
 21 mm
 1 500 mm
 3 000 mm

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch: glatte, wartungsfreie Oberflächen leicht zu reinigen einsatzbereite Formenböden dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

| Stärke | 21 mm |
|------------|-------------|
| Breite | 3 000 mm |
| Länge | 1 500 mm |
| Gewicht | 64,26 kg |
| | |
| Sperrholz | |
| Holzart | Birke |
| Oberfläche | Film / Film |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05~p14666276

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

| Sperrholz | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Oberflächen-Struktur | Glatt | |
| Beschichtungsstärke (g/m²) | 120/120 | |
| Verleimungsklasse | EN 314-2/KL3 | |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholzplatte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120e1e05~p14666276

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

