HOLZ IST UNSERE WELT



Betonschalung Birke 220/220 E1E05

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite


 01417/0022
 21 mm
 1 500 mm
 3 000 mm

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch: glatte, wartungsfreie Oberflächen leicht zu reinigen einsatzbereite Formenböden dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	3 000 mm
Länge	1 500 mm
Gewicht	64,26 kg

Sperrholz

Holzart Birke

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-220220-e1e05~p14706999

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Sperrholz		
Oberfläche	Film / Film	
Oberflächen-Struktur	Glatt	
Beschichtungsstärke (g/m²)	220/220	
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3	

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholzplatte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-220220e1e05~p14706999

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

