## HOLZ IST UNSERE WELT

# Konstruktionsvollholz Fichte Konstruktionsqualität C 24

 Artikel-Nr.
 Länge
 Breite
 Höhe

 56948/8202
 12 000 mm
 80 mm
 200 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



## **EIGENSCHAFTEN**









ÖNORM EN 338

C24

## **SPEZIFIKATION**

Stärke	200 mm
Breite	80 mm
Länge	12 000 mm
Gewicht	86,4 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/konstruktionsvollholz-fichte-konstruktionsqualitat-c-24~p14729493

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



