

UZIN PE 412 1-K PUR-Grundierung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
67901/0002	0 mm	0 mm

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten

- > leicht aufwalz- und spachtelbar
- > sehr gutes Eindringvermögen
- > exzellente Haftvermittlung
- > Verfestigung der oberen Estrichrandzone



Anwendungsbereiche:

Hauptanwendungsbereich:

- > Sperrgrundierung auf unbeheizten Zementestrichen oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)** mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Sperrgrundierung auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% / 85 % r.F. (KRL)** mit 2 – 3 Auftragsschichten.
- > Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen.

Erweiterter Anwendungsbereich:

- > Verfestigungsgrundierung auf labilen, porösen oder rissigen Untergründen
- > Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	12,5 kg
---------	----------------

Boden

Modell	PE 412
--------	---------------

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-412-1-k-pur-grundierung~p14869223>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden Zubehör

Gebindeeinheit **12 kg**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-412-1-k-pur-grundierung~p14869223>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

