

## UZIN RR 203 Riss- und Fugenarmierung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>67905/0001</b>	<b>0 mm</b>	<b>800 mm</b>

Riss-Armierungsgelege in Bahnen und Platten mit extremer Zugfestigkeit und hoher Bruchdehnung. Zur Überarbeitung von Rissen, Arbeitsfugen und Übergänge wechselnder Untergründe mit Rissbreiten von 3 – 5 mm.



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Breite	<b>800 mm</b>
Länge	<b>30 000 mm</b>
Gewicht	<b>3,423 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>UZIN RR 203</b>
Inhalt	<b>24 m<sup>2</sup>/Rolle</b>
Anwendung	<b>Im Verbundsystem mit UZIN RR 201, UZIN Grundierungen und Spachtelmassen Armierung / Überbrückungen bei Estrichausbrüchen und -Übergängen Armierung / Überbrückungen zwischen wechselnden Untergründen Riss- und Fugenarmierung mit leichter Schwingung bis 5 mm Breite</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-rr-203-riss-und-fugenarmierung~p15288637>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

