

Eurowood Cpl-Tür Risseiche längs Röhrenspan mit Glaslichte (GA1) - links

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
31448/0036	39 mm	2 030 mm	850 mm

Eurowood CPL Türe einhängfertig mit Innenlage Röhrenspan
Falzausbildung als Einfachfalz 14/24 mm
Kantenausführung 3-seitig foliert; Längskanten falz- und
überschlagsseitig gesoftet
Türblattstärke ca. 39 mm +/- 1mm
Önorm BB-Schloss DM 50 mm (Bohrungen für PZ und WC passend)
2 Anuba Bandoberteile ø 16 mm vernickelt montiert (ohne
Bandunterteile)
ohne Beschlag
ohne Glas
Verpackt in Karton

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	39 mm
Breite	850 mm
Länge	2 030 mm
Gewicht	11,3 kg
Tür	
Serie	CPL-Tür
Oberfläche	CPL
Dekorverlauf	Längs
Holzart	Eiche
Aufgehrichtung	links
Glasausschnitt	GA1
Innenlage	Röhrenspan
Kantenausführung	rund, 3-seitig gefälzt

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-risseiche-langs-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1---links-p15417710>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Tür

Klimaklasse	A
Längenkürzbarkeit	50 mm

ZUBEHÖR

Zarge

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0015	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0035	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0055	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0075	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0095	2010 mm

Eurowood Fertigzarge soft CPL Risseiche - links

Artikel-Nr.	Länge
31449/0115	2010 mm

Türen-Zubehör

Twin Band 2-teilig schwarz

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
66149/0002	0 mm	0 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-risseiche-langs-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1---links-p15417710>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

