HOLZ IST UNSERE WELT



STEICOsecure SGB

 Artikel-Nr.
 Breite
 Länge
 Stärke

 21638/0005
 325 mm
 1 200 mm
 40 mm

Dämmplatte für den Spritzwasserbereich Sockel und Fassade

- > Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm Holzfaserdämmplatten STEICOprotect dry / STEICOduo dry
- > Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Holzfaser-Laibungsplatten im Anschlussbereich von Fensterbänken
- > Einfacher Zuschnitt für Laibungstiefen bis 210 mm mit einem der Lieferung beiliegenden SGB Tool



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	325 mm
Länge	1 200 mm
Gewicht	2,184 kg
Baustoffe	
Material	Polystyrol
Anwendung	Wand
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,031

 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/steicosecure-sgb~p15696835$

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





30