

## Tilo Vinylboden Novo Eiche Namib, softsynchron, Twist PLUS lackiert

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge   |
|-------------|--------|--------|---------|
| 46041/0161  | 9,8 mm | 210 mm | 1205 mm |

Ausgewählte Holzdekore treffen den Geschmack der Zeit – ob antik anmutend oder in dezenten Pastelltönen. Die gebürstete Oberfläche betont die Maserung, das Spiel mit den Verlegebildern eröffnet immer neue Möglichkeiten.



### EIGENSCHAFTEN

TiloFIX



geschlossene Kante



pflegeleicht und  
widerstandsfähig



wärme- und  
schalldämmend



elastisch und  
gelenkschonend



geeignet für Stuhlrollen  
Typ W



Nutzungsklasse 31



leimfreie, schwimmende  
Verlegung



vollflächige Verklebung  
möglich



geeignet für  
Fußbodenheizung

### SPEZIFIKATION

|              |          |
|--------------|----------|
| Stärke       | 9.8 mm   |
| Breite       | 210 mm   |
| Länge        | 1 205 mm |
| Gewicht      | 15,12 kg |
| <b>Boden</b> |          |
| Modell       | Namib    |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-namib--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743440>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

| Boden                          |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Holzart/Dekor                  | <b>Eiche</b>                              |
| Bodenbelag                     | <b>Vinylboden</b>                         |
| Stabanzahl                     | <b>1-Stab</b>                             |
| Aufbau                         | <b>Fertigboden</b>                        |
| Kantenausführung               | <b>geschlossen</b>                        |
| Verbindung                     | <b>Klick</b>                              |
| Nutzschicht                    | <b>ca. 0,3 mm</b>                         |
| Mittellage                     | <b>quellreduzierte Holzfaserplatte</b>    |
| Gegenzug                       | <b>natürliche Kork-Trittschalldämmung</b> |
| Oberfläche Hersteller          | <b>Twist Plus lackiert</b>                |
| Oberflächenstruktur Hersteller | <b>softsynchron</b>                       |
| Oberflächenbehandlung          | <b>lackiert</b>                           |
| Farbton                        | <b>braun</b>                              |
| Helligkeit                     | <b>mittel</b>                             |
| Nutzungsklasse                 | <b>NK 31</b>                              |
| Herstellernummer               | <b>100002201</b>                          |

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 Eiche Namib, MDF, foliert

|                   |              |              |                 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       | Länge           |
| <b>46015/0123</b> | <b>50 mm</b> | <b>16 mm</b> | <b>2 400 mm</b> |

## Montage

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.  
**39677/0001**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-namib--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743440>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Pflege

### **Eurowood Vinylreiniger**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Artikel-Nr.       | 1 l |
| <b>45121/0007</b> |     |

## Unterlagsmatten

### **Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm**

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke        | Breite          |
| <b>45494/0039</b> | <b>0,2 mm</b> | <b>2 000 mm</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-namib--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743440>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

