

## FunderMax Homogen E1 P1 Leichtspan

Artikel-Nr. Stärke L x B

08315/0003 38 mm 2 800 x 2 070 mm

FunderMax Homogen Spanplatten sind verleimte Holzspanplatten gemäß Klassifizierung EN 312. Formatflexibilität, kundenspezifische Qualitäten und maßgeschneiderte Lösungen in Logistik und Service machen die FunderMax Homogen Spanplatte zu einem gesuchten Ausgangsmaterial für fast alle möglichen Anwendungen in Industrie und Gewerbe: Oberflächenveredelung mit Edelfurnier, Melaminharzpapier, Folien, Schichtstoffen (HPL, CPL), durch Beleimen, Kaschieren, Kurztaktpressen, Postforming, Preforming, Ummantelung, Lackierung, u.v.m.

Homogen E1 P1 - Rohspanplatte nach EN 312 (Typ P1). Für allgemeine Zwecke, zur Verwendung im Trockenbereich. Standard: beidseitig geschliffen.



## **EIGENSCHAFTEN**



**EN 312** 

**Allgemeine Verwendung P1** 

**Emissionsklasse E1** 

## **SPEZIFIKATION**

Stärke	38 mm
Breite	2 070 mm
Länge	2 800 mm
Gewicht	118,94 kg

Leichtbauwerkstoffe	
Aufbau	homogen
Trägermaterial	Spanplatte
Rohdichte	539 kg/m³
Oberfläche	roh
Eignung	Trockenbereich

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/leichtbauplatte/vollkernplatte/fundermax-homogen-e1-p1-leichtspan~p15804438

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







## HOLZ IST UNSERE WELT

Rohspanplatte	
Oberfläche	geschliffen
Verbindung	stumpf
Anwendung	Möbel- und Innenausbau

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/leichtbauplatte/vollkernplatte/fundermax-homogen-e1-p1-leichtspan~p15804438

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

