

Codex Dichtband DB 140 Slim

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
67901/0032	0,5 mm	120 mm

Beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband für Verbundabdichtungen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereiche:

- > Für sämtliche codex Abdichtungssysteme
- > Für Beanspruchungsklassen A, A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt
- > Für Wassereinwirkungsklassen W0, W1, W2 und W3 ohne chemische Beanspruchung nach DIN 18534
- > Für die Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531-5
- > Für Duschen, Bäder und Toiletten
- > Für Balkonen und Terrassen mit Gefälle >1,5%
- > Für Seniorenwohnheime und Hotels
- > Für Innen- und Außenbereiche
- > Für Wohn- und Gewerbebereich
- > Für Eck- Anschluss- und Bewegungsfugen
- > Auf Calciumsulfat- und Zementestrichen, Beton
- > Auf Gips-, Kalk-Zement und Zementputz
- > Auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Fliesenträgerelementen
- > Auf Fußbodenheizung, an Wand und Boden



EIGENSCHAFTEN



wasserfest



Frostbeständig



Hitzebeständig

SPEZIFIKATION

Stärke	0.5 mm
Breite	120 mm
Länge	50 000 mm
Gewicht	1,9 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/codex-dichtband-db-140-slim~p15937718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden

Modell

DB 140 Slim

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/codex-dichtband-db-140-slim~p15937718>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

