Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge



Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**	**4000 mm**

Die Alu Unterkonstruktion bietet mit seinem Profil einen optimalen konstruktiven Holzschutz, da es eine rundum Durchlüftung der Diele ermöglicht. Weiters verhindert dieses Unterkonstruktionsprofil das Abscheren der Schraube, bei sichtbarer Befestigung der Dielen.

Zur nicht sichtbaren Befestigung dient die Alu Unterkonstruktion als Führung für die Twin Befestigung (z.B. bei TimberTech WPC-Produkten)

Bei Bedarf kann das Profil einfach umgedreht werden und bietet eine vollflächige Auflage für UPM WPC-Produkte.

Die schwarz eloxierte Oberfläche hält die Unterkonstruktion dezent im Hintergrund.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**40 mm**
Breite	**63 mm**
Länge	**4 000 mm**
Gewicht	**5,207 kg**
Terrassen Zubehör	
Oberflächenfinish	**schwarz, eloxiert**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0003	**25.5 mm**	**55,5 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-fur-terrassenbelage~p16019160

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.