HOLZ IST UNSERE WELT



Betonschalung Birke 120/120, E1E05, 70 % PEFC

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 01417/0151
 21 mm
 1 250 mm
 2 500 mm

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch: glatte, wartungsfreie Oberflächen leicht zu reinigen einsatzbereite Formenböden dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	2 500 mm
Länge	1 250 mm
Gewicht	39 kg

Sperrholz

Lizenznummer PEFC/06-31-229

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-betonbau/betonschalung-birke-120120--e1e05--70-pefc~p16121697

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Sperrholz	
Holzart	Birke
Oberfläche	Film / Film
Oberflächen-Struktur	Glatt
Beschichtungsstärke (g/m²)	120/120
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-betonbau/betonschalung-birke-120120--e1e05--70--pefc~p16121697

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



