## HOLZ IST UNSERE WELT



# Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge, mit Stanzlöchern alle 50 cm

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55016/0023
 40 mm
 63 mm
 4000 mm

Die Alu Unterkonstruktion bietet mit seinem Profil einen optimalen konstruktiven Holzschutz, da es eine rundum Durchlüftung der Diele ermöglicht. Weiters verhindert dieses Unterkonstruktionsprofil das Abscheren der Schraube, bei sichtbarer Befestigung der Dielen.

Zur nicht sichtbaren Befestigung dient die Alu Unterkonstruktion als Führung für die Twin Befestigung (z.B. bei TimberTech WPC-Produkten)

Bei Bedarf kann das Profil einfach umgedreht werden und bietet eine vollflächige Auflage für UPM WPC-Produkte.

Die schwarz eloxierte Oberfläche hält die Unterkonstruktion dezent im Hintergrund.



#### **EIGENSCHAFTEN**

### **SPEZIFIKATION**

Stärke	40 mm
Breite	63 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,207 kg

Terrassen Zubehör

Oberflächenfinish schwarz, eloxiert

## **ZUBEHÖR**

#### Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0003
 25.5 mm
 55,5 mm

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-furterrassenbelage--mit-stanzlochern-alle-50-cm~p16711807

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



