

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge, mit Stanzlöchern alle 50 cm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55016/0023	40 mm	63 mm	4000 mm

Die Alu Unterkonstruktion bietet mit seinem Profil einen optimalen konstruktiven Holzschutz, da es eine rundum Durchlüftung der Diele ermöglicht. Weiters verhindert dieses Unterkonstruktionsprofil das Abscheren der Schraube, bei sichtbarer Befestigung der Dielen.

Zur nicht sichtbaren Befestigung dient die Alu Unterkonstruktion als Führung für die Twin Befestigung (z.B. bei TimberTech WPC-Produkten)

Bei Bedarf kann das Profil einfach umgedreht werden und bietet eine vollflächige Auflage für UPM WPC-Produkte.

Die schwarz eloxierte Oberfläche hält die Unterkonstruktion dezent im Hintergrund.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	63 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	5,207 kg

Terrassen Zubehör

Oberflächenfinish	schwarz, eloxiert
-------------------	-------------------

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0003	25.5 mm	55,5 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/unterkonstruktion/alu-unterkonstruktion-schwarz-eloxiert-fur-terrasenbelage--mit-stanzlochern-alle-50-cm-p16711807>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

