

Tilo Vinylboden Novo SPA Eiche Suma, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46049/0218	5 mm	225 mm	1220 mm

Rigidboards sind Vinylböden, welche mit Kalk- oder Steinmehl angereichert werden und sich dadurch die thermoplastischen Eigenschaften verändern. Die Dielen werden starrer und stabiler und bieten damit Vorteile in der Verlegung: Durch die Verfestigung können Fräsungen genauer und exakter gesetzt werden und auch die Festigkeitswerte der Verbindung verbessern sich. Im Gegensatz zu klassischen Vinylböden bieten Rigidboards zudem eine höhere Formstabilität bei Temperaturschwankungen. Und natürlich ist das Material wasserfest: Vinyl-Rigidboards eignen sich daher ideal für den Einsatz in Feuchträumen.



EIGENSCHAFTEN



**längs- und stirnseitige
FIX-Verbindung**



gefaste Kante



**pflegeleicht und
widerstandsfähig**



**wärme- und
schalldämmend**



**elastisch und
gelenkschonend**



**geeignet für Stuhlrollen
Typ W**



geeignet für Feuchträume



Nutzungsklasse 31



**leimfreie, schwimmende
Verlegung**



**vollflächige Verklebung
möglich**



**geeignet für
Fußbodenheizung**

SPEZIFIKATION

Stärke	5 mm
Breite	225 mm
Länge	1 220 mm
Gewicht	18,25 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert-p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Modell	Suma
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,3 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 31
Herstellernummer	100062601

ZUBEHÖR

Montage

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

39677/0001

Pflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.

45121/0007

1 l

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten

Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0039	0,2 mm	2 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0070	14 kg

Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0069	6 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-novo-spa-eiche-suma--4-seitig-gefast--softsynchon--twist-plus-lackiert~p16805606>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

