Sikafloor 340 Level



Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45517/0032	**0 mm**	**0 mm**

Spachtel- und Nivelliermasse
Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich.

Anwendungsgebiete:
Sika® Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 bis 40 mm in einem Arbeitsgang.

Produkvorteile:

- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Spannungsarm
- Begehbar nach ca. 3 Stunden (+20°C)
- Rasche Durchtrocknung
- Schnell belegereif
- Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar
- Sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus R)
- Chromatarm (GISCODE ZP1)

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**25 kg**
Boden	
Modell	**Level-340**
Inhalt	**25 kg**
⌀ Verbrauch	**1,8 kg/m²**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Mischungsverhältnis	**ca. 5,25 l Wasser pro 25 kg Sack**
Topfzeit	**bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit**
Anwendung	**Universell einsetzbar** **Zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden** **Für Schichtstärken von 4 bis 40 mm in einem Arbeitsgang** **Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar**
Merkmal	**Pumpfähig** **Selbstverlaufend** **Spannungsarm** **Begehbar nach ca. 3 Stunden (+20°C)** **Rasche Durchtrocknung** **Schnell belegereif** **Chromatarm (GSI ZP1)**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.