

Sikafloor 340 Level

Artikel-Nr. 45517/0032 Stärke 0 mm Breite 0 mm

Spachtel- und Nivelliermasse

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich.

Anwendungsgebiete:

Sika® Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 bis 40 mm in einem Arbeitsgang.

Produktvorteile:

- > Pumpfähig
- > Selbstverlaufend
- > Spannungsarm
- > Begehrbar nach ca. 3 Stunden (+20°C)
- > Rasche Durchtrocknung
- > Schnell belegereif
- > Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar
- > Sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus R)
- > Chromatarm (GISCODE ZP1)



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	25 kg
Boden	
Modell	Level-340
Inhalt	25 kg
Ø Verbrauch	1,8 kg/m²

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehoer/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Mischungsverhältnis	ca. 5,25 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Anwendung	Universell einsetzbar Zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden Für Schichtstärken von 4 bis 40 mm in einem Arbeitsgang Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar
Merkmal	Pumpfähig Selbstverlaufend Spannungsarm Begehrbar nach ca. 3 Stunden (+20°C) Rasche Durchtrocknung Schnell belegereif Chromatarm (GSI ZP1)

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

