### HOLZ IST UNSERE WELT



## Sikafloor 340 Level

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45517/0032
 0 mm
 0 mm

#### Spachtel- und Nivelliermasse

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich.

#### Anwendungsgebiete:

Sika® Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 bis 40 mm in einem Arbeitsgang.

#### Produkvorteile:

- > Pumpfähig
- > Selbstverlaufend
- > Spannungsarm
- > Begehbar nach ca. 3 Stunden (+20°C)
- > Rasche Durchtrocknung
- > Schnell belegereif
- > Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar
- > Sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus R)
- > Chromatarm (GISCODE ZP1)

# **EIGENSCHAFTEN**

### **SPEZIFIKATION**

Gewicht

Boden		
Modell	Level-340	

25 kg

Inhalt 25 kg

ø Verbrauch 1,8 kg/m²

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









## HOLZ IST UNSERE WELT

Mischungsverhältnis	ca. 5,25 l Wasser pro 25 kg Sack	
Topfzeit	bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit	
Anwendung	Universell einsetzbar Zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden Für Schichtstärken von 4 bis 40mm in einem Arbeitsgang Auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar	
Merkmal	Pumpfähig Selbstverlaufend Spannungsarm Begehbar nach ca. 3 Stunden (+20°C) Rasche Durchtrocknung Schnell belegereif Chromatarm (GSI ZP1)	

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor-340-level~p3102206 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

