BSH Brettschichtholz Lärche Sichtqualität GL 24h



Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Länge
56994/4242	**140 mm**	**240 mm**	**12 000 mm**

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.

unzulässig für Konstruktionen der Gebrauchsklassen > 3.1

EIGENSCHAFTEN

- ÖNORM DIN 4074-1
- ÖNORM EN 14080:2013
- NKL Nutzungsklasse 3
- GK Gebrauchsklasse ≤ GK3.1
- GL 24h
- CE CE

SPEZIFIKATION

Stärke	**240 mm**
Breite	**140 mm**
Länge	**12 000 mm**
Gewicht	**254,016 kg**
Holzart	**Lärche**
Qualität	**Sichtqualität**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-larche-sichtqualitat-gl-24h~p3146315

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.