

HOMAPAL Aluphenolplatte 300 µ

Artikel-Nr.

23885/0000

2 440 x 1 220 mm

Homapal Aluphenolplatten sind Hochdrucklaminate (HPL) mit einer Aluminium-Mittellage (300 μ) und erfüllen die Toleranzen der EN 438 HGS. Die Verwendung des Alubandes im Kern erhöht die Stabilität und Bruchfestigkeit bei geringer Plattenicke und geringem Gewicht. Die Platten können mit üblichen Werkzeugen für die Laminatbearbeitung problemlos gesägt, gefräst und gebohrt werden. Das mitverpresste Aluband macht diese Platte absolut dampfdicht. Die Platten haben eine höhere Schlagzähheit, geringes Splitterrisiko und gutes Wärmeableitvermögen. Das Aluband verbessert weiters die Maßständigkeit bei Klimaschwankungen.



EIGENSCHAFTEN



Schlagzäh



EN 438



Alubandstärke 50 µm

Dickentoleranz +/- 0,15 mm

Diffussionswiderstandsfaktor (Alu): ca. 730 000

Einsatztemperatur max. 80°C

Gewicht ca. 1,8 kg/m2

Pressdruck 0,3 N/mm2

Verpressung max. 60°C

SPEZIFIKATION

| Stärke | 1.2 mm |
|---------|----------|
| Breite | 1 220 mm |
| Länge | 2 440 mm |
| Gewicht | 5,144 kg |

| ΡI | at | te |
|----|----|----|
| | ~ | |

| Anwendung | Möbel- und Innenausbau |
|-----------|------------------------|
| Kern | Alu-Einlage |

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/ schichtstoffplatte--laminat/schichtstoffplatte--laminat/homapalaluphenolplatte-300-~p3179772

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





at.jaf-development.com



HOLZ IST UNSERE WELT

Platte

geschliffen

beidseitig geschliffen

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag
mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/
schichtstoffplatte--laminat/schichtstoffplatte--laminat/homapalaluphenolplatte-300-~p3179772

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

