HOLZ IST UNSERE WELT



Steicotherm SD

 Artikel-Nr.
 Breite
 Länge
 Stärke

 21666/2020
 600 mm
 1 350 mm
 20 mm

Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13171, mit laufender Güteüberwachung

- > Klassifizierte Trittschalldämmung für Estrichsysteme
- > Trittschalldämmplatte für Massiv- und Holzbalkendecken
- Geeignet für schwimmend verlegte Trockenestrichsysteme aus Gipsfaser- oder Holzwerkstoffplatten
- > Geeignet für Nassestrichsysteme wie Zement- oder Anhydritestrich
- > Bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern
- > Besonders diffusionsoffen
- > Schnelle und einfache Verlegung
- > Hautfreundlich
- > Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN





Е

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	600 mm
Länge	1 350 mm
Gewicht	2,592 kg

Baustoffe

Material Holzfaser

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicotherm-sd~p3614299

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Baustoffe	
Anwendung	Boden, Decke
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	0,038
Rohdichte [kg/m³]	160

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/ dammstoff/holzfaser/steicotherm-sd~p3614299



