

Steicotherm SD

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21666/2020	600 mm	1 350 mm	20 mm

Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13171, mit laufender Güteüberwachung



- > Klassifizierte Trittschalldämmung für Estrichsysteme
- > Trittschalldämmplatte für Massiv- und Holzbalkendecken
- > Geeignet für schwimmend verlegte Trockenestrichsysteme aus Gipsfaser- oder Holzwerkstoffplatten
- > Geeignet für Nassestrichsysteme wie Zement- oder Anhydritestrich
- > Bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern
- > Besonders diffusionsoffen
- > Schnelle und einfache Verlegung
- > Hautfreundlich
- > Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN



SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	600 mm
Länge	1 350 mm
Gewicht	2,592 kg

Baustoffe	
Material	Holzfaser

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicotherm-sd-p3614299>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe

Anwendung **Boden, Decke**

Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] **0,038**

Rohdichte [kg/m³] **160**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicotherm-sd-p3614299>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

