

BSH Brettschichtholz Fichte Konstruktionsqualität GL 24c

Artikel-Nr. Breite Höhe

56999/0080 80 mm

HOLZ IST UNSERE WELT

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN



NORM EN 14080:2013

GL 24c



Nutzungsklasse 2



SPEZIFIKATION

Breite	80 mm
Gewicht	450 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bshbrettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-konstruktionsqualitat-gl-24c~p3793638

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



