


Betonschalung Betoplan Top 550/550 EN314-2/KL3 Premium

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01969/0000	21 mm	2 000 mm	5 200 mm

Betonschalungsplatten sind ein mit Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Bauindustrie. Ihre optimalen Eigenschaften sorgen für glatte, fertige Betonoberflächen. Die Platten zeichnen sich durch eine leicht zu reinigende Oberfläche aus. Sie sind die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen, selbst vielfache Einsätze sind unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte möglich.



Diese hochwertige Großflächenschalungsplatte ist uneingeschränkt für alle glatten, fugenarmen Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202/3, Zeile 7 (SB4) einsetzbar. Betoplan Top findet sowohl auf Baustellen als auch in Fertigteilwerken Anwendung. Bei hoher Einsatzhäufigkeit entstehen besonders planebene, matte Betonoberflächen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	5 200 mm
Länge	2 000 mm
Gewicht	140,87 kg
Sperrholz	
Oberfläche	Film / Film
Beschichtungsstärke (g/m²)	550/550
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3
Kategorie	Premium

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-betoplan-top-550550-en314-2kl3-premium~p3806639>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

