

Admonter Acoustics Premium Fichte weiß natur-geölt, geschliffen

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
21772/0003	33 mm	2 390 mm	200 mm

Naturholz-Akustikplatten, sind die technisch und optisch ausgeklügelte Option für spezielle raumakustische Anforderungen.

Ob Seminar- oder Tagungsräume, Veranstaltungs- oder Gastronomieräumlichkeiten – mit ihrem baubiologisch natürlichen Aufbau und dem geringen Flächengewicht erweisen sie sich als effiziente Lösung insbesondere für offene, puristische Raumlösungen mit großen Glas- und/oder Betonflächen.

Massivholz Decklage (Schnittgeometrie: 15 mm Steg - 3 mm Schlitz) 30 mm Sinuswabe, Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies. Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels ACOUSTICs Befestigungssystem oder Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder. Details siehe Montageanleitung.



- > CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- > Profil: umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung
- > Brandverhalten gemäß EN 13501: D-s2, d0
- > Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- > Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α_W 1,00
- > Akustisch offene Fläche: 17,5%
- > Flächengewicht / Element: ca. 4,4 kg/m²
- > Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- > Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern, Dampfdiffusionsoffen
- > Klimabereich: Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

Planen Sie jetzt Ihre raumakustischen Maßnahmen mit unserem

[Raumakustik-Rechner](#)

EIGENSCHAFTEN



D-s2, d0

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-geschliffen-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Stärke	33 mm
Breite	200 mm
Länge	2 390 mm
Gewicht	2,1 kg

Akustik

Produktgruppe	Akustikelement
Holzart/Dekor	Fichte
Sortierung	Basic
Lamellen	durchgehend
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	geölt
Oberflächenbehandlung Hersteller	weiß natur geölt
Material Oberfläche	Holz
Oberfläche	Geschlitzt
Perforationsgrad (%)	17,5
Raster	18/3/
Anwendung	Decke, Wand

ZUBEHÖR

Akustik Elemente

Admonter Acoustics Premium Abschlussprofil Fichte weiß natur-geölt, geschliffen

Artikel-Nr.	Länge
21771/0022	2390 mm

Admonter Acoustics Premium L-Wandanschlussprofil Alu eloxiert

Artikel-Nr.	Länge
21771/0006	3000 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-geschliffen-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Admonter Acoustics Premium System Hutprofil

Artikel-Nr.

21771/0007

Länge

2400 mm

Admonter Acoustics Premium Montagematerial Systemkralle

Artikel-Nr.

21771/0008

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/akustik-elemente/admonter-acoustics-premium-fichte-weiss-natur-geolt-geschliffen-p4289243>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

