HOLZ IST UNSERE WELT

Konstruktionsvollholz Fichte Konstruktionsqualität

Artikel-Nr. Länge Höhe Breite 56978/6143 13 000 mm 60 mm 140 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



EIGENSCHAFTEN



N ÖNORM DIN 4074-1



SPEZIFIKATION

Stärke	140 mm
Breite	60 mm
Länge	13 000 mm
Gewicht	49,14 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/ konstruktions-vollholz/konstruktionsvollholz-fichtekonstruktionsqualitat~p444010

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



