

Sikafloor® -100 Level AT

Artikel-Nr.
45517/0067

Stärke
0 mm

Breite
0 mm

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis.

Anwendung

- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet



Vorteile

-
- > für Innenanwendungen
- > pumpfähig
- > selbstverlaufend
- > sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- > schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- > spannungsarm
- > wasserfest gegen Dispersionsklebstoffe
- > hohe Druck- und Biegefestigkeit
- > auf Fussbodenheizung geeignet
- > stuhlrollengeeignet gemäss EN 12529

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht

25 kg

Boden

Modell

Level-100 AT

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehör/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor--100-level-at-p4808293>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Inhalt	25 kg
Ø Verbrauch	1,5 kg/m²/mm
Mischungsverhältnis	6,0 l Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	bei +20°C
Anwendung	Für Fußbodenheizung geeignet Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen Für Innenanwendungen Schichtstärke von 1 bis 10 mm
Merkmal	Pumpfähig Selbstverlaufend Spannungsarm Sehr gute Verarbeitbarkeit Rasche Durchtrocknung Leichte Verarbeitbarkeit Geeignet für Stuhlrollen Schnelle Begehbarkeit Hohe Biegefestigkeit Hohe Druckfestigkeit

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloor--100-level-at-p4808293>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

