### HOLZ IST UNSERE WELT



# Sikafloor® -100 Level AT

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45517/0067
 0 mm
 0 mm

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis.

#### **Anwendung**

- > zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- > geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- > ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet



#### Vorteile

- -
- > für Innenanwendungen
- > pumpfähig
- > selbstverlaufend
- > sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- > schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- > spannungsarm
- > wasserfest gegen Dispersionsklebstoffe
- > hohe Druck- und Biegefestigkeit
- > auf Fussbodenheizung geeignet
- > stuhlrollengeeignet gemäss EN 12529

### **EIGENSCHAFTEN**

# **SPEZIFIKATION**

Gewicht 25 kg

Boden

Modell Level-100 AT

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloorr--100-level-at-p4808293

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







### HOLZ IST UNSERE WELT

Inhalt	25 kg
ø Verbrauch	1,5 kg/m²/mm
Mischungsverhältnis	6,0 I Wasser pro 25 kg Sack
Topfzeit	bei +20°C
Anwendung	Für Fußbodenheizung geeignet Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen Für Innenanwendungen Schichtstärke von 1 bis 10 mm
Merkmal	Pumpfähig Selbstverlaufend Spannungsarm Sehr gute Verarbeitbarkeit Rasche Durchtrocknung Leichte Verarbeitbarkeit Geeignet für Stuhlrollen Schnelle Begehbarkeit Hohe Biegefestigkeit Hohe Druckfestigkeit

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikafloorr--100-levelat~p4808293

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

