

SWISS KRONO OSB 3 N&F

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09047/0074	22 mm	2500 x 625 mm

SWISS KRONO OSB 3 - der universelle, leistungsstarke Klassiker! Für tragende und aussteifende Zwecke ist die SWISS KRONO OSB 3, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986 und produziert nach EN 300 der perfekte Holzwerkstoff. Ausgestattet mit einer ContiFinish®-Oberfläche überzeugt die stabile Platte für tragende Zwecke auch zur Verwendung im Feuchtbereich.



EIGENSCHAFTEN

EN OSB3 nach EN 300

CE CE Zertifizierung 1034-CPR-1291/2/2014

EN Nutzungsklasse 1:
tragende Zwecke,
trocken

EN Nutzungsklasse 2:
tragende Zwecke, feucht

N+F Nut-Feder-Verbindung

SPEZIFIKATION

Stärke	22 mm
Breite	625 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	22,343 kg
OSB	
Verbindung	Nut + Feder
Oberfläche	ungeschliffen
Anwendung	Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5362204>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



OSB

**aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen:
Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für
Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden,
Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung,
Industrielle Anwendung: Betonschalung**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/swiss-krono-osb-3-nf-p5362204>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

