

TILLY 3-Schicht Massivholzplatte Kernbuche gedämpft A/B

Artikel-Nr.
02485/0106

L x B x S
3 000 x 1 250 x 20 mm

Dreischicht-Nadelholzplatte von TILLY - absolute Spitzenqualität aus Holz. Qualitätsüberwacht durch permanente Forschung und strengste Kontrollen. Umweltbewußtsein bei Beschaffung und Verarbeitung. Hohe Funktionalität und einfache Verarbeitung. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Küchen, Möbel, Decken, Böden, Wände, Türen, Läden. Fensterbänke u.v.m. CE Kennzeichnung für tragende Bauprodukte gem. EN 13986, Plattentyp SWP/2 gem. EN 13353.



Hinweis zur Handhabung der Schutzfolie: um die Oberfläche der Massivholzplatte nicht zu beschädigen, empfehlen wir die Schutzfolie langsam von der Platte abzuziehen

EIGENSCHAFTEN

Qualität A/B für 3-Schicht
Laubholz

EN SWP/2 NS

CE CE-Zertifizierung EN
13986

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	1 250 mm
Länge	3 000 mm
Gewicht	51 kg
Platte	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau, Wand und Decke, Konstruktionsplatte, Türenbau, Fußbodenplatte
Feuchtebeständig	Ja
Holzart	Kernbuche gedämpft
Massivholzplatte	
Qualität	A/B

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-kernbuche-gedampft-ab-p6629095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Massivholzplatte	
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	71 mm
Folierung	Einzelfolierung
Oberfläche	roh, beidseitig geschliffen, Körnung 80
Holzfeuchte	10 % ± 3 %
Plattenaufbau	3-Schicht

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-kernbuche-gedampft-ab-p6629095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

