

Pattex Kraftkleber Classic

Artikel-Nr.
67851/0003

Gebindeeinheit
0,65 kg

- > Besonders hohe Klebkraft
- > Temperaturbeständig bis 110°C
- > Hohe Scherfestigkeit
- > Frei von Toluol

Anwendungsbereich:

- > für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit HPL-Platten, wie z.B. Resopal®, Formica u.a., Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart- PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.a.
- > nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, und Kunstleder
- > Zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm- und Akustikplatten (außer Styropor®), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen verschiedenster Art (außer Weich – PVC und Kunstleder) auf tragfähigen, trockenen Untergründen
- > Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- > Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe bei Massiv- und Sperrhölzern, sowie bei Küchenarbeitsplatten und zur Klebung von Dichtungsstreifen
- > Nicht geeignet für PE, PP, Weich – PVC, Styropor® und PTFE



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **0,65 kg**

Tischlerzubehör	
Kategorie	Kontaktklebstoffe
Gebindeeinheit	0,65 kg
Anwendung	Kontaktklebstoff
Farbe	honigfarben

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/pattex-kraftkleber-classic-p67125>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Tischlerzubehör

Technologie	Synthetisches Gummiharz
Lieferform	flüssig
Temperaturstand	110 °C
Temperaturbeständigkeit	10 - 110
Ablüftzeit	10 - 15

Möbelbeschläge

Produktgruppe	Klebstoffe und Leime
---------------	-----------------------------

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/pattex-kraftkleber-classic-p67125>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

