

Rakoll GXL 3

Artikel-Nr.
68009/0001

Gebindeeinheit
5 kg

RAKOLL-GXL-3 ist ein PVAc-Leim mit guter Wasserbeständigkeit, der einkomponentig verarbeitet die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D 3 und mit RAKOLL-GXL-3-Härter vermischt die Beanspruchungsgruppe D 4 nach DIN EN 204 erfüllt.

RAKOLL-GXL-3 bindet sehr schnell ab. Bei Wärmeeinwirkung sind kürzeste Preßzeiten möglich. Die abgebundenen Leimfugen zeichnen sich durch gute Beständigkeit gegenüber höheren Temperaturen aus. Die Bearbeitung der Leimfugen ist werkzeugschonend.

Anwendungsbereich:

> D 3:

Innenbereich: mit häufiger kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder eine langzeitige Einwirkung hoher Luftfeuchte.

Außenbereich: Vor der Witterung geschützt.

> D 4:

Innenbereich: mit häufiger starker Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser.

Außenbereich:

Der Witterung ausgesetzt, jedoch mit angemessenem Oberflächenschutz.

> Flächenverleimungen von Dekor Finishfolien

> Hochfrequenzverleimungen

> stationäre Kantenbeschichtung mit Furnieren, Kunststofflaminaten und Massivholzleisten

> Flächenverleimungen von HPL/CPL in Kurztaktpressen

> Korpus- und Montageverleimungen

> Brettfugen- und Blockverleimungen von Weichhölzern und Spanplatten sowie Harthölzern



EIGENSCHAFTEN

EN D3

EN D4



schwer entflammbar

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/rakoll-gxl-3-p67147>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



SPEZIFIKATION

Gewicht **5,2 kg**

Tischlerzubehör

Kategorie	Weissleim
Gebindeeinheit	5 kg
Anwendung	Furnierverleimung Bauleim
Farbe	weiss
Technologie	PVAc
Qualität	D3, D4
Lieferform	flüssig

Möbelbeschläge

Produktgruppe **Klebstoffe und Leime**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/rakoll-gxl-3-p67147>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

