

Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert Knauf HRAK

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge
20117/0001 **15 mm** **1 250 mm** **2 000 mm**

Feuerschutzplatte, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.



Einsatzbereich:

innen

Einsatzgebiet:

Wand, Decke

Einsatzbereich spezial:

Feuchtraum, Feuerschutz, Innenwände

EIGENSCHAFTEN



A2-s1, d0



EN 520 Typ D



EN 520 TYP F



EN 520 Typ H



HRAK

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 15 mm |
| Breite | 1 250 mm |
| Länge | 2 000 mm |
| Gewicht | 32,25 kg |

Baustoffe

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Produkt | Feuerschutzplatte imprägniert |
| Material | Gipskarton |
| Anwendung | Decke, Wand |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/bauplatte/gipsplatte/gipskarton-feuerschutzplatte-imprägniert-knauf-hrak~p67468>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

