Steicophaltex

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21630/0003	**1 200 mm**	**2 500 mm**	**10 mm**



- Vielseitig einsetzbare, bituminierte Ausbauplatte aus natürlichen Holzfasern
- Bietet hohe Druckfestigkeit und hohe sommerlichen Wärmeschutz
- Ist besonders diffusionsoffen und hat exzellente Dämmeigenschaften
- Hat eine verringerte kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme und ist einfach verarbeitbar
- Ist als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Besonders umweltverträglich und recyclingfähig

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

E

Stumpf

SPEZIFIKATION

Stärke	**10 mm**
Breite	**1 200 mm**
Länge	**2 500 mm**
Gewicht	**7,5 kg**

Baustoffe	
Material	**Holzfaser**
Anwendung	**Dach, Boden, Wand**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,05**
Rohdichte [kg/m³]	**230**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicophaltex~p68323

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.