

Konold Rohtür Röhrenspan - Einleimer Vollholz 3-seitig

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
31230/0003	40 mm	2 110 mm	650 mm

Rohlingstärke: ca. 40 mm
Kantenausführung: mit Einleimer
Kantenausbildung: stumpf (untere Kanten mit 2x2mm Fase)
Vollholzeinleimer: 3-seitig ca. 35 x 32 mm, unter ca. 70 x 32 mm, 50 mm
kürzbar. Verstärkungsstraifen: längs, ca. 45 x 32 mm, aus E1-
Röhrenspan, im Band- und Schlossbereich Vollspan, ab Rohlinghöhe
2110 mm komplett Vollspan.
Spezialverbundstabilisator: keiner
Mittellage: E1-Röhrenspankern
Absperrplatte: (Decklage) 4mm Faserplatte
Aufbau: insgesamt e-fach
Oberfläche: roh (Grundier- u. Feinschliff sind vom Verarbeiter selbst
vorzunehmen)
Beachte: keine Garantie bei Fremdveredelung
Flächengewicht: ca. 16,0kg/m²
Verleimung: IW 67, nach DIN 68705, Beanspruchungsgruppe B 2, nach
DIN 68602
Abmessung: nach DIN 18101
Sondermaße auf Anfrage



Verarbeitungshinweise:

Lagerung: trocken, max. Luftfeuchtigkeit ca. 60%, Rohlinge müssen
waagrecht und eben ausgerichtet auf einer Unterlagsplatte gelagert
werden.

Fläche: schleifbar, Vollspan-Rohlinge können im Kalt- oder
Heißverfahren max. 70°C überfurniert werden. Furnieren mit normalem
Pressdruck möglich vorausgesetzt die unteren Lüftungsöffnungen sind
frei.

Kantenbearbeitung: zulässige Falzbearbeitungsbreite max. 15mm, (vor
der Falzbearbeitung kann das Türblattmaß in der Breite um ja max. 2mm/
Seite nachbearbeitet werden, ohne dass man dabei in den Bereich der
Metallbefestigungsklammern kommt. Falztiefe ist
Türblattstärkenabhängig (Standardfalz lt. DIN 18101=25,5mm)

Kürzbarkeit:

1985mm Standardmaß bis = 50mm kürzbar

ab 2050mm = 110mm kürzbar

ab 2110mm = 170mm kürzbar

LA-Bearbeitung: möglich, wir empfehlen Vollspanmittellage

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/rohtur/rohtur/konold-rohtur-rohrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig-p72415>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	650 mm
Länge	2 110 mm
Gewicht	24,14 kg

Tür	
Serie	Rohtür
Oberfläche	roh & unfurniert
Holzart	Hartfaserdeckplatte
Innenlage	Röhrenspan Spezialinnenlage
Kantenausführung	eckig
Längenkürzbarkeit	170 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/rohtur/rohtur/konold-rohtur-rohrenschan-einleimer-vollholz-3-seitig-p72415>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

