#### HOLZ IST UNSERE WELT



# Konold Rohtür Röhrenspan - Einleimer Vollholz 3-seitig

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Länge
 Breite

 31230/0003
 40 mm
 2 110 mm
 650 mm

Rohlingstärke: ca. 40 mm Kantenausführung: mit Einleimer

Kantenausbildung: stumpf (untere Kanten mit 2x2mm Fase)

Vollholzeinleimer: 3-seitig ca. 35 x 32 mm, unter ca. 70 x 32 mm, 50 mm

kürzbar. Verstärkungsstraifen: längs, ca. 45 x 32 mm, aus E1-

Röhrenspan, im Band- und Schlossbereich Vollspan, ab Rohlinghöhe

2110 mm komplett Vollspan. Spezialverbundstabilisator: keiner Mittellage: E1-Röhrenspankern

Absperrplatte: (Decklage) 4mm Faserplatte

Aufbau: insgesamt e-fach

Oberfläche: roh (Grundier- u. Feinschliff sind vom Verarbeiter selbst

vorzunehmen)

Beachte: keine Garantie bei Fremdveredelung

Flächengewicht: ca. 16,0kg/m<sup>2</sup>

Verleimung: IW 67, nach DIN 68705, Beanspruchungsgruppe B 2, nach

DIN 68602

Abmessung: nach DIN 18101 Sondermaße auf Anfrage

### Verarbeitungshinweise:

Lagerung: trocke, max. Luftfeuchtigkeit ca. 60%, Rohlinge müssen waagrecht und eben ausgerichtet auf einer Unterlagsplatte gelagert werden.

Fläche: schleiffbar, Vollspan-Rohlinge können im Kalt- oder

Heißverfahren max.70°C überfurniert werden. Furnieren mit normalem Pressdruck möglich vorausgesetzt die unteren Lüftungsöffnungen sind frei.

Kantenbearbeitung: zulässige Falzbearbeitungsbreite max. 15mm, (vor der Falzbearbeitung kann das Türblattmaß in der Breite um ja max. 2mm/ Seite nachbearbeitet werden, ohne dass man dabei in den Bereich der Metallbefestigungsklammern kommt. Falztiefe ist

Türblattstärkenabhängig (Standardfalz lt. DIN 18101=25,5mm)

Kürzbarkeit:

1985mm Standardmaß bis = 50mm kürzbar

ab 2050mm = 110mm kürzbar ab 2110mm = 170mm kürzbar

LA-Bearbeitung: möglich, wir empfehlen Vollspanmittellage



 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/tur/rohtur/rohtur/konold-rohtur-rohrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig\sim p72415$ 

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.









## **EIGENSCHAFTEN**

#### **SPEZIFIKATION**

Innenlage

Kantenausführung

Längenkürzbarkeit

Stärke	40 mm
Breite	650 mm
Länge	2 110 mm
Gewicht	24,14 kg
Tür	
Serie	Rohtür
Oberfläche	roh & unfurniert
Holzart	Hartfaserdeckplatte

Röhrenspan Spezialinnenlage

eckig

170 mm

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/tur/rohtur/ konold-rohtur-rohrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig~p72415

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau

Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com



