## HOLZ IST UNSERE WELT



# Sikaflex 11 FC+

Artikel-Nr. Stärke Breite
31311/0003 0 mm 0 mm

Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis mit beschleunigtem Abbindevermögen.

### Anwendungsgebiete:

Versiegelung von Lüftungskanälen, Verschraubungen, Einfassungen usw. Fugenabdichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

#### Produktvorteile:

- > Hervorragendes Haftvermögen
- > Kurze Aushärtungszeit
- > Silikonfrei



## **EIGENSCHAFTEN**

## **SPEZIFIKATION**

Gewicht	0,5 kg
Boden	
Modell	Sikaflex®-11 FC+
Inhalt	300 mi
ø Verbrauch	15 kg/m²/mm
Dichte	1,3 kg/l
Hautbildezeit	bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Anwendung	Als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und Außenbereich Als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser von 30 mm, Dicke von 4 mm

 $mehr\ Informationen\ https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc\simp73131$ 

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







## HOLZ IST UNSERE WELT

	Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm
	1-komponentig, gebrauchsfertig
	Lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1 <sup>PLUS</sup> R
	Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm
Merkmal	Blasenfrei aushärtend
	Ausgezeichnete Haftung an allen üblichen Baustoffen
	Alterungs- und witterungsbeständig
	Schleifbar

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden $zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc\simp73131$ 



