HOLZ IST UNSERE WELT



BSH Brettschichtholz Fichte Konstruktionsqualität 140-240mm GL 24h

Artikel-Nr. Breite Höhe

56999/1014 0 mm

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN



NORM EN 14080:2013

GL 24h



Nutzungsklasse 2



SPEZIFIKATION

Gewicht 450 kg

Holzart Fichte

Qualität Konstruktionsqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-konstruktionsqualitat-140-240mm-gl-24h~p7420562

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



