

Parkettunterlage Prosafe PE light 2,0

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 45494/0023
 2 mm
 1 000 mm
 25000 mm

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROSAFE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.

Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	25 000 mm
Gewicht	0,98 kg
Boden	
Modell	Prosafe PE Light
Inhalt	25 m²/Rolle
Material	PE
Material Trittschallminderung (IS)	PE ≤ 16 dB
Trittschallminderung (IS)	≤ 16 dB
Trittschallminderung (IS) Dynamische Beanspruchung (DL)	≤ 16 dB <1 Zyklus
Trittschallminderung (IS) Dynamische Beanspruchung (DL) Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	≤ 16 dB <1 Zyklus <2 kPa

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0~p74479

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





at.jaf-development.com



HOLZ IST UNSERE WELT

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)

≤ 1,4 mm

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0~p74479 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

