HOLZ IST UNSERE WELT



Sika® Primer MR Fast

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 45517/0030
 0 mm
 0 mm

Wasserbasierender Grundierung und Feuchtigkeitsbremse für die Parkettverklebung

mit den SikaBond-Klebstoffen auf schwierigen Untergründen.

Anwendungsgebiete:

Zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich auf z.B. Beton, Zement und Anhydridestrichen,

abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen, sowie als Feuchtigkeitsbremse bis 4 % CM auf zementösen Untergründen.

Produktvorteile:

- > Lösemittelfrei und geruchslos
- > auf Altuntergründen und Fußbodenheizung einsetzbar
- > Schnelle Trocknung
- > Leicht Verarbeitbarkeit
- > Niedrigviskos

Gewicht

> Gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung

Foundativental remains and Granderrang für der Parketherksberg auf schwierigen Untergrander Regulateur of humidité et primaire pour collage de parquet sur supports spécifiques Regulateur of humidité et primaire pour collage de parquet sur supports spécifiques Republique de vapore e Primaire pour incollage de parquet sur supports spécifiques Republique de vapore et Primaire pour incollage de parquet sur supports spécifiques Republique de vapore et Primaire pour collage de parquet sur supports spécifiques Republique de vapore et Primaire pour collage de parquet sur supports spécifiques Republique de vapore et Primaire pour collage de parquet sur supports spécifiques A l'autorité dévant par l'autorité de l'autorité

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Boden		
Modell	Sika® Primer MR Fast	
Inhalt	4,2 kg	
ø Verbrauch	0,2 kg/m²	
Dichte	1,08 kg/l	

4,2 kg

Lieferumfang 2,8 kg Kanister, 1,4 kg Flasche

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikar-primer-mr-fast~p74518

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

	Zur Oberflächenverfestigung
	Als Voranstrich auf zB Beton, Zement und Anhydrid-Estrichen,
Anwendung	abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen
	Als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM auf zementlosen Untergründen
	Auf Altuntergründen und Fußbodenheizung einsetzbar
Merkmal	Lösemittelfrei und geruchsneutral EC1 ^{PLUS} R
	Schnelle Trocknung
	Leichte Verarbeitbarkeit
	Niedrigviskos
	Gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/bodenzubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikar-primer-mr-fast~p74518 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

