HOLZ IST UNSERE WELT



UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR-Schnellgrundierung

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 67901/0000
 0 mm
 0 mm

Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten

- > einfache Handhabung
- > leicht aufwalz- und spachtelbar
- > exzellentes Eindringvermögen
- > schnelle Trocknung
- > Absperrung bis 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)**



Anwebdunggsbereiche:

Hauptanwendungsbereich:

- > Sperrgrundierung auf unbeheizten Zementestrichen oder Beton bis zu einer Restfeuchte von 4 CM-% / 95 % r.F. (KRL)** mit 2-3 Auftragsschichten.
- > Sperrgrundierung auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% / 85 % r.F. (KRL)** mit 2 3 Auftragsschichten.
- > Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen.

Erweiterter Anwendungsbereich:

- Verfestigungsgrundierung auf labilen, porösen oder rissigen Untergründen
- > Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht 12 kg

Boden

Modell UZIN PE 414 BiTurbo

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Inhalt	12 kg
Verbrauch	pro Schicht
Anwendung	Absperrung bis 4 CM-% bzw. 95 % r. F. (KRL*) / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. (KRL*) Auf feuchteempfindlichen Untergründen Auf dichten oder offenporigen Altuntergründen Vor der Direktverklebung mit UZIN Reaktionsharzklebstoffen Trocknungszeiten beachten

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-pe-414-biturbo-1-k-pur-schnellgrundierung~p74592

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



